Elut

全日本トラック協会 助成対象モデル

トラック等の業務用車両に最適。

セパレートタイプで車内が撮れる！

フロント／車内カメラタイプ　高性能ドライブレコーダー

JTADRC-423

本体フロントカメラ200万画素 FullHD

STARVIS IMX307搭載

車内用別体カメラ 100万画素

赤外線LED搭載

夜間でも車内をクリアに録画！

2.4インチタッチパネル液晶

安心の

日本製

JAPAN QUALITY

12・24V車両対応

充実のアフターサービス 3年保証

（パーキングモード）駐車監視機能装備

ノイズ対策 / 超速GPS搭載 / GPSおしらせ機能 / HDR搭載 / LED信号機対応 / microSDフォーマット低減機能 / 駐車監視 / 大容量32GB（クラス10）microSD付属 / Gセンサー搭載 / 安全運転支援機能 / 3つの録画モード

録画画質にこだわったElutのドライブレコーダー

こだわり1　ナイトクリアVer.2　本体フロントカメラ

光量の少ない夜間・トンネル内などの場所でも、鮮明でクリアな映像を記録できます。

STARVIS™ IMX307 搭載

STARVIS（スタービス）は、1μm²あたり、2000mV以上（カラー品、706cd/m²光源撮像時、F5.6、1s蓄積換算）の感度を有し、可視光領域に加え近赤外領域までの高画質を実現した、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ用 裏面照射型画素技術です。

こだわり2　フルハイビジョン撮影　本体フロントカメラ

フルハイビジョン撮影だからよりくっきりとした高画質な映像を記録できます。

こだわり3　HDR[ハイダイナミックレンジ]搭載　本体フロントカメラ　別体カメラ

HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白とびや黒つぶれを低減して録画します。

こだわり4　選べる録画画質、細かい設定ができる　本体フロントカメラ　別体カメラ

高画質、長時間の他、明るさやコントラストなどの細かい設定が可能なカスタムがあり

高精度な自車位置測位

衛星受信数5種82基で測位精度アップ！

5種類82基の衛星を使用可能。測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部などでも精度の高い測位が可能です。

※2019年6月現在稼働数より（一時使用禁止衛星を除く）

GPSおしらせ機能

ドライブ中の危険なエリアを、警告音と画面表示で事前におしらせします。

内蔵のGPSデータにより安全運転に役立つGPS警告をおこないます。



GPSデータが 無料 で 毎月更新 できます！　Windows®/Macintosh™対応　スマートフォンの推奨環境 Android™ 5.0以降

PCとmicroSDカードによる更新に対応！

スマートフォンアプリ MyCellstar でGPSデータのダウンロードをおこない、microSD

詳しくはwebサイトをご覧ください。http://www.mycellstar.jp

※PCはクラウド機能を利用する為、一部機能はユーザー登録が必要になります。
※Android4.4は、OSの仕様により対応していません。
※Android5.0はSD書き込み権限の設定が必要になります。
※iOS™版、無線LANによる転送には対応していません。

安全運転支援機能

前車発車警告	前車発車情報を警告します。
車間距離保持警告	前車との適正距離が保持できるよう、一定距離になると警告します。
車線逸脱警告	走行中に車線を逸脱すると警告します。

駐車監視機能（パーキングモード）搭載

常時・モーション・イベントの組み合わせによる記録

常時（常に録画）、モーション（カメラが動作を検知した場合）、イベント（衝撃）の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。

エンジンのOFF（ACC）で最大12時間録画する駐車監視機能（パーキングモード）を搭載しています。

■駐車中にイベント発生した場合、駐車監視機能（パーキングモード）解除時に音声とアイコンでおしらせ

＜バッテリーを保護＞■タイマー機能によって電源供給する時間を0、1～12時間まで任意設定できます。設定時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。■電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保

3つの録画モード

常時録画モード　LEDが点滅し、1分単位で録画し続けます。

※パーキングモードでは、常時録画画質の設定によって1分～7分まで変動します。

イベント録画モード（自動）　常時録画中にイベント（走行中の外部衝撃や事故）が発生した場合、常時録画を中断して、効果音とLED が点滅（速い）し、前後のイベント録画ファイルを生成します。イベント録画モード後、常時録画モード

※常時録画はイベント発生まで録画します。

クイック録画機能（手動）　イベントを手動で録画する機能です。

microSDフォーマット低減機能

独自のファイルシステムがファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となります。

※録画画質設定の変更や、microSDカードの状態によっては、フォーマットが必要となります。※付属のmicroSDカードは、工場出荷時の録画画質設定で適応済みです。※新規購入したmicroSDカードは使用前に必ずフォーマッ

SDカード書き込み禁止モード検知機能

microSDカードの異常や劣化による書き込み禁止状態（書き込みできない）を検知し、撮り逃しを防ぎます。

スーパーキャパシタ搭載

電源ケーブルが外れても安心！

事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、撮り逃しを防ぎます。

※スーパーキャパシタ：蓄電能力を持つコンデンサ、高温に強く安全性が高

microSDカードの録画時間

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。下記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモードはエンジンOFF（ACC）で最大12時間録画します

記録時間		8GB		16GB		32GB		64GB	
		常時録画(分)	イベント録画(分)	常時録画(分)	イベント録画(分)	常時録画(分)	イベント録画(分)	常時録画(分)	イベント録画(分)
Full HD	高画質	31	8	63	17	126	34	254	68
	標準	41	11	82	22	162	44	330	89
	低画質	53	14	106	28	211	56	424	113
HD	高画質	62	17	125	33	249	66	500	134
	標準	88	23	176	47	352	94	707	188
	低画質	116	32	232	63	462	126	928	254
D1	高画質	116	32	232	63	462	126	928	254
	標準	155	40	309	79	616	158	1238	318
	低画質	232	45	464	91	924	181	1857	363
パーキングモード 最大録画時間		226分		453分		903分		1817分	

3Gセンサーの感度を前後、左右、上下をそれぞれ1～10段階/オフから設定できます。

地上デジタルテレビと電波干渉しにくい

Elutのドライブレコーダーは、車内の地上デジタルテレビと電波干渉しにくいよう設計されているから映りが断然キレイ！

※VCCI(CISPR22)の放射妨害波基準に適合できるレベル



耐熱・耐久性に優れたガラスレンズ	LED信号対応
撮影機能 手動で撮影することができます。	ボイスアシスト
映像録画時に音声も録音可能	映像のみ外部モニターに出力可能
自動録画開始 エンジンON/OFF連動	12V/24V車対応
画面を速度または時計にすることが可能	Elut Viewer ※専用ビューアはHPからダウンロードできます ※Windows専用

■本体設定一覧表

※1:3Gセンサーの感度を前後、左右、上下をそれぞれ1～10段階/オフ から設定できます。

画像モード設定	高画質／標準／長時間／カスタム	音量調整	0～3	ボイス	オン・オフ
		音声録音	オン・オフ	アイコン表示	オン・オフ
本体カメラ設定	ノーマル/HDR／ナイトクリア／HDRナイトクリア 1～3	3Gセンサー感度	1～10／カスタム※1	クイック録画ボタン表示	オン・オフ
		録画モード	常時／常時+イベント	V-OUT(ビデオ出力)	オン・オフ
		画面明るさ	1～4	GPSおしらせ機能	
別体カメラ表示	オン／オン 優先／オフ／メイン	ディマー	オン・オフ	取締機／高速道逆走注意エリア／ゾーン30／事故多発エリア／事故多発路線／小学校／中学校／データ情報	
別体カメラ録画 表示設定	上下反転/正像録像/赤外線LED	画面表示	オン／オン 時計／オン 速度／オフ／オールオフ		

前車発車警告／車間距離保持警告／車線逸脱警告			
パーキングモード	常時／モーション／イベント	パーキングモード感度	1～10

■画像モード設定「カスタム」時の設定内容一覧表

画像	FHD(別体カメラ:HD)・HD(別体カメラ:D1)・D1(別体カメラ:D1)	画質	高・標準・低	明るさ	明・中・暗	コントラスト	高・中・低

※Windows® はアメリカ合衆国 Microsoft Corporation のアメリカ合衆国およびその他の国における登録商標です。※Windows は Microsoft Windows operating system の略称として表記しています。
※Macintosh™ は、アメリカ合衆国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。※Android™ は Google LLC の商標です。※iOS™ は Cisco のアメリカ合衆国およびその他の国における商標または登録商標です。

付属品

・常時電源本体/コードコード長：5m・本体用マウントベース※両面テープ（ガラス用）が貼り付けてあります。両面テープ（常時電源本体取り付け用）・本体用ボールジョイント（ダッシュボード用別体カメラ用 マウントベース
・別体カメラ用ボールジョイント（ダッシュボード用）本体用マウントベースの両面テープ（ダッシュボード用）撮影中ステッカー　・別体カメラ用マウントベースの両面テープ（ガラス用）コードクリップ×10
・別体カメラ用マウントベースの両面テープ（ダッシュボード用）メラ接続コードコード長：0.8m 脱脂クリーナー　・取扱説明書　・32GB microSD™カードクラス10/SDHC規格準拠

オプション

・直結配線用DCコード（3極DCプラグ）
GDO-15 コード長：5m
GDO-26 コード長：9m

・ビデオ出力コード
GDO-02 コード長：1m
GDO-08 コード長：3.5m

・カメラ接続コード
GDO-19 コード長：4.5m

・ドライブレコーダー専用microSDHC™/microSDXC™カード
GDO-SD8G1 ●記録容量 8GB（SDHC）●スピードクラス スピードクラス10
GDO-SD16G1 ●記録容量 16GB（SDHC）●スピードクラス スピードクラス10
GDO-SD32G1 ●記録容量 32GB（SDHC）●スピードクラス スピードクラス10
GDO-SD64G1 ●記録容量 64GB（SDXC）●スピードクラス スピードクラス10/UHS-I UHS スピードクラス1

■発売元　MSネット株式会社　〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町4-1-16　https://www.msnet.asia/ TEL:050-3733-1375
■製造元　セルスター工業株式会社　〒242-0002 神奈川県大和市 つきみ野7-17-32　TEL:046-273-1100（代）　https://www.cellstar.co.jp
カスタマーサービス 0570-006867（ナビダイヤル）

※商品写真および画像はイメージです。撮影、印刷インキで実際の製品とは異なる場合があります。
※microSD　はSDアソシエーションの商標です。

4 589907 416665