

Elut

日本製

3年保証 × 駐車監視機能

長期修理保証付き

最長24時間監視可能



1カメラ
200万画素
HDR搭載

フロント1カメラタイプ 高性能ドライブレコーダー

AG424-DRC

microSD 32GB
microSDカード付属
録画200万画素
Full HD

- ▶ SDカードメンテナンスフリー
- ▶ 大容量SDカード対応 (128GBまで対応)

速度も記録できる!
GPS
搭載

12/24V 対応	2.7 インチ液晶	SDカード 8~128GB 対応	ノイズ 対策済	LED 信号機 対応	SDカード メンテナ ンスフ リー	HDR 搭載	録画 200万 画素	録画・録音 常時録画 エンジンON/OFFに連動 衝撃録画 Gセンサー搭載 マニュアル録画 録画スイッチ 音声録音 ON/OFF可	再生 本体 パソコン
--------------	--------------	------------------------	------------	------------------	----------------------------	-----------	------------------	---	------------------

HDRで白とびなし

白とびなどの明暗差を補正し、逆光にも強くさまざまなシチュエーションで安定した映像を記録します。



駐車監視機能

最長24時間監視可能!

駐車中の車両を最長24時間監視し、映像の記録を行います。また衝撃を検出し、衝撃前後の映像を記録します。

※設定動作時間内(30分~24時間)でも、車両バッテリー電圧が設定した電圧以下になると自動で動作を停止し、車両バッテリーを保護します。

※駐車監視モードで録画された映像は専用フォルダに記録されます。

■ 駐車場での当て逃げなども記録!



役立つ便利機能や特長

■ microSDカードメンテナンスフリー

本製品の専用ファイルシステムは、パソコンなどで使用されているファイルシステム(FATなど)に比べ、microSDカード内データの断片化が起こりにくいファイルシステムとなっています。そのためmicroSDカードを定期的にフォーマットせずに使用することができます。

※microSDカードは消耗品のため、その特性上、フォーマットいただいた方がより長く使用することができます。

■ ノイズ対策済み

本製品は地デジやナビへの影響を抑えたノイズ対策を行なっています。(当社基準)

■ LED信号機対応

東日本/西日本の異なる電源周波数帯の信号機もしっかり録画します。

3つの映像保護機能

■ バックアップ機能

事故などで電源が切断しても、スーパーキャパシタによりファイルの破損を抑え、記録した映像を保護します。

■ SDカードチェック機能(撮り逃し防止)

多くのドライブレコーダーではSDカードが破損していても通常通り起動してしまい映像を記録できていないことがあります。本製品では起動時にmicroSDカードをチェックし、カードが破損していた場合は液晶表示で異常をお知らせするため、撮り逃しを防止できます。

■ 緊急録画停止機能

事故等の大きな衝撃を受けた際、録画を自動で停止します。これにより重要な映像を上書きすることがありません。

※衝撃検出感度はOFFを含め11段階に調整できます。

取付例



フロントガラス取付外観



フロントガラス取付



ダッシュボード取付

※取付例はイメージのため、配線を省略しています。ご使用の際は配線を行う必要があります。

■ 付属品

- ・電源コード(駐車監視対応/約4m/1本)
- ・取付ステー固定用両面テープ(1枚)
- ・脱脂クリーナー(1枚)
- ・取扱説明書(保証書付き/1冊)
- ・エレクトロタップ(2個)
- ・ステー角度調整用六角レンチ(1個)
- ・microSD™カード(32GB/class 10) ※あらかじめ本体に装着済み

■ オプション

- ・直接配線コード [HDROP-15]
- ・シガープラグコード [HDROP-18]

■ 製品仕様

電源電圧 DC12V / 24V
 最大消費電流 通常時: 300mA以下
 スーパーキャパシタ充電時: 600mA以下
 動作温度範囲 -10℃~60℃
 液晶サイズ 2.7インチフルカラー-TFT液晶
 録画サイズ FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)
 フレームレート 27.5fps
 記録時間の目安 約345分~約555分 ※初期設定: 約345分(付属:32GBの場合)

記録方式 常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画(手動録画))
 記録媒体 microSDカード(付属: 32GB/class 10) ※8GB~128GB対応 class 10推奨
 撮像素子 1/2.7型CMOSセンサー
 有効画素数 最大200万画素
 レンズ画角 水平110° 垂直56°(対角138°)
 本体サイズ 78(W)×53(H)×28.4(D)/mm(突起部除く)
 重量 98g



※Windows®はアメリカ合衆国Microsoft Corporationのアメリカ合衆国およびその他の国における登録商標です。
 ※microSD™はSDアソシエーションの商標です。
 ※商品写真および画像はイメージです。撮影、印刷インキで実際の製品とは異なる場合があります。

■ 発売元

MSネット株式会社
 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-15-2

製品サポートセンター
 〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町4-1-16
 TEL: 050-3734-7461 URL: elut.jp

■ 製造元

株式会社コムテック

https://www.e-comtec.co.jp
 〒470-0151 愛知県豊田県東郷町大字諸輪字池上1-1

コムテック サービスセンター
0800-200-5654

※携帯電話・公衆電話・IP電話から
0561-56-1814