

自動車窓ガラスに撥水被膜を形成し、水滴をはじき落とします。

# フロントガラスの 視界を確保！

シリコン系ガラス撥水剤 業務用



容量  
200ml

日本製




## 自動車窓ガラスに撥水被膜を形成し、水滴をはじく

本製品は撥水性に優れ、水をはじきが良いシリコン系成分を配合した、自動車窓ガラス専用の撥水剤です。

本製品の施工により、雨を粒状にし、走行速度約45km/h※から水滴をはじき落とし始めます。通常の雨はもちろん、ワイパーで拭ききれない豪雨による視界不良や、雨天夜間時のガラス表面の水滴による光の乱反射に対して、クリアな視界を確保します。

またガラスに油膜や汚れが付着しにくくなります。冬期の場合は、雪や霜が取れやすくなり、窓が凍っても解氷時間が短くなります。

※当社テスト値。雨量やフロントガラスの傾斜角度、溶剤の使用期間により異なります。



粒状の水滴になる水



フロントガラスの左半分のみを撥水剤を施工した画像。放水すると施工済みガラスは、水滴となり、水をはじきますが、未施工ガラスは常に水が流れて視界を妨げています。

## 短時間、手間なし、簡単施工！！

本製品は施工後の長い定着時間が必要ないため、数分で施工が完了致します。

### 【作業手順】

- ①窓ガラスは施工前に水で洗浄し、タオルかマイクロファイバータオルで事前にきれいに拭き上げてください。ガラス表面に水分が残っていると、撥水効果が低下するため完全乾燥させてください。
- ②付属の塗布スポンジを用意します。
- ③塗布スポンジに不織布または、ティッシュペーパー(2枚)を巻いてください。
- ④液剤を不織布またはティッシュペーパーに垂らします。(フロントガラスの場合: 4ml程度 ペットボトル蓋の約半分弱ぐらいの分量)
- ⑤縦・横の順番にガラス面に塗布します。
- ⑥気温20度の日陰での作業を推奨します。気温10度以下で作業する場合は、デフロスターでガラスを温めてから(28度前後)施工してください。塗布後3~5分で固く絞った濡れタオルで拭き上げてください。



塗布スポンジに不織布またはティッシュペーパー(2枚)を巻きます。



縦塗り後、横塗りの順番にガラス面に塗布します。

## 1本で約50台弱のフロントガラスが施工可能

1本で約50台弱(フロントガラスのみ施工の場合)の施工ができます。  
※施工車種や作業環境、使用容量により、施工台数は変わる場合がございます。ご了承ください。

## オプション品(別売)

付属スポンジのみもご購入頂けます。  
製品名 : シリコン系ガラス撥水剤塗布用スポンジ(2個入り)  
型番 : MSE-RCOP1  
サイズ : 約W70×H70×D20mm(1個サイズ)



## 製品仕様

製品名 : シリコン系ガラス撥水剤 業務用  
型番 : MSE-RC200  
容量 : 200ml  
製品サイズ : 約Φ50×H150mm  
成分 : イソプロピルアルコール、シリコン類、酸  
種類 : 撥水タイプ  
付属品 : 専用スポンジ(1個サイズ: 約W70×H70×D20mm)

JANコード



4 589907 419024

### 取り扱い方法

【使用前に】  
●油膜や古いガラスコートが残っていると効果が得られないため、コンパウンド(研磨材)入りのガラスクリーナーで除去してください。●ガラス専用のため、透明プラスチック(ヘッドライトなど)には使用しないでください。●必ず付属スポンジをご使用ください。また用途以外に付属スポンジを使用しないでください。●ヒビの入ったガラスには使用しないでください。●特殊加工(防眩・撥水・親水・着色等)が施されたガラス、サイドミラー、樹脂製ウィンドウには使用しないでください。●主に輸入車の場合、ワイパーのアーム圧が強いため、ワイパーがヒビる場合がありますので、ご注意ください。●液剤が乾きやすい環境下(炎天下やガラスの熱い時など)での施工は避けてください。●使用状況により持続性が短くなる場合があります。雨ハシキが弱くなってきたら再度施工してください。●ウィンドウウォッシャー液は油膜除去剤の入ったものは使用しないでください。水または撥水型ウィンドウウォッシャー液を使用してください。●安全運転支援助装面が装備されている車では誤動作を引き起こす場合があります。●雨天時の施工は避けてください。またキズの原因となるため、風の強い時や砂ぼこりの多い所では施工しないでください。

### 【使用上の注意】

●用途以外には使用しないでください。●使用前にラベルを良く読み、理解してから使用してください。万一、ガラス以外の場所に溶剤が付着した場合は、水分を含んだタオル等で直ちに拭き取ってください。また視界不良やワイパーのビビリの原因となるため、拭き残しのないように拭き取ってください。●換気の良い場所で使用し、容器は使用毎に密栓してください。●作業時は保護服、保護メガネ、保護面、保護手袋を着用してください。●他の薬剤、洗浄剤と混合使用しないでください。●引火性があるので火気に近づけないでください。また、防塵型の電気機器、換気装置、照明機器、その他機器を使用してください。●逆光時やトンネルを抜けた際に、雨粒が乱反射して一時的に白くなる場合があります。その際はワイパーを動作させ、視界を確保してください。●車内外の温度差が大きい時ワイパー使用時に窓ガラスが白く曇る場合があります。●窓ガラスの室内側には使用しないでください。●液を塗ったまま長時間放置しないでください。●使用後は手および溶剤が付着した面をよく洗ってください。●ミラーには使用しないでください。

### 【保管方法】

●高温多湿、火の回りを避け、涼しく換気の良い場所で、容器はしっかりと密栓して保管してください。●子供の手の届かない所に施設して保管してください。

### ■発売元

**MSネット株式会社**

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-15-2

製品サポートセンター 050-3734-7461  
〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町4-1-16 URL: elut.jp

●Elut、ElutロゴマークはMSネット株式会社の登録商標です。●製品仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●記載の商標及び商品名は各社の商標及び登録商標です。●QRコードの商標はデンソーウェブの登録商標です。Copyright © MSnet Co., Ltd.

製品や作業手順動画についてはこちら

