

- 
 brightness
550lm
 - 
 battery
12.5時間
 - 
 dust/waterproof
IP54準拠
 - 
 Charging
USB Type-C
 - 
 Magnet
- ※1 フォールディングライト(Hiモード時)
 ※2 フォールディングライト(Loモード時)
 ※3 フォールディングライトはIP30仕様

ワンタッチで先端アタッチメントが交換可能
1本で4種類のLEDライトが用途に合わせて使用できる

前モデルより
 高品質を追求した
 LED4WAYライト



■ 製品仕様				
● 定格 (ACアダプター)	入力: AC100-240V 50/60Hz 出力: 5V/1A			
● バッテリー	リチウムイオン 3.7V 3500mAh			
● コネクタ形状	USB Type-C			
● フル充電時間	約 5.5 時間			
	フォールディングライト	トーチライト	UVライト	スネークライト
● 明るさ	約 550lm (Hi) 約 280lm (Mid) 約 160lm (Lo)	約 340lm (Hi) 約 170lm (Mid) 約 100lm (Lo)	—	約 220lm (Hi) 約 110lm (Mid) 約 60lm (Lo)
● 連続使用	約 3.0 時間 (Hi) 約 7.0 時間 (Mid) 約 12.5 時間 (Lo)	約 4.5 時間 (Hi) 約 9.0 時間 (Mid) 約 15.5 時間 (Lo)	約 22.0 時間 (Hi) 約 36.0 時間 (Mid) 約 63.0 時間 (Lo)	約 7.0 時間 (Hi) 約 14.0時間 (Mid) 約 23.0時間 (Lo)
● 色温度 (UVライトは波長)	約 6500K	約 6500K	約 405nm (波長)	約 6500K
● 最大照度/1m	約 150lux (Hi) 約 70lux (Mid) 約 40lux (Lo)	約 5590lux (Hi) 約 2750lux (Mid) 約 1600lux (Lo)	—	約 1770lux (Hi) 約 900lux (Mid) 約 520lux (Lo)
● 本体サイズ	Φ35×H347mm (ライト部を伸ばした状態)	Φ35×H190mm	Φ35×H190mm	Φ35×H536mm (ライト部を伸ばした状態)
● 本体質量 (アタッチメント+ライト本体)	約 272g	約 262g	約 262g	約 278g
● 材質 (本体アルミニウム除く)	アルミニウム/PC 他	アルミニウム 他	アルミニウム 他	アルミニウム/鉄/シリコン 他
● 使用可能温度	-10℃～50℃ ※充電時温度 5℃～35℃			
● 防塵防水	IP54仕様(アタッチメント+ライト本体を接続した状態) ※フォールディングライトIP30仕様			
● カラー	ブラック			
● 生産国	中国			
● 保証	ご購入日より1年間			

- 内容物 ※ () 内は数量
- ライト本体 (1)
 - トーチライト アタッチメント (1)
 - UVライト アタッチメント (1)
 - フォールディングライト アタッチメント (1)
 - スネークライト アタッチメント (1)
 - USB変換ACアダプター (1)
 - USB-Cケーブル (長さ約75cm) (1)
 - 取扱説明書 (保証書付き) (1)
 - 収納ケース (1)

■ 型番/JANコード

WL390X



4 582669 492809

- バッテリー状況が確認できる、パイロットランプ搭載。
- ハンズフリーで作業が可能、底面マグネット付き。
- 専用収納ケース付き。



ケースサイズ
 W278×H225×D80mm

※長期保管をする場合は、湿度の低い、涼しい場所で保管し、半年に一度、50%程度まで充電をしてください。